

快速設置 Sheefted 抵消油墨的密集

性能屬性

- 魯棒的樹脂系統能口運行與生態友好噴泉解決方案
- 快速設置和乾燥所有的媒體格式，包括口品應用性方面的理想選擇
- 高強度的最大里程
- 優化流變學有效地傳輸
- 精湛的光澤度和點清晰度來提高列印品質
- 48 小時管新鮮度
- 良好的耐磨性
- 優秀的轉讓，以防止領料的鬆散纖維

特點

- 優良的高速印刷穩定性
- 密集的颜色強度
- 優秀網點再現
- 遵守歐洲颜色標準 12647-2

存儲

護理應採取在位於一個酷 (60-80 ° F/15-27 ° C) 黑暗的地方的密閉容器中存儲油墨。以適當的條件，未開封的油墨預計將有大約十二 12 個月的顏色和白色，從製造日期六 6 個月的貨架壽命。

A. 保修責任限於購買和安裝成本

儘管本網站所提供的任何東西或任何其他書面材料相反，高分子只認股權證的購買價和安裝費用。高分子均不承擔責任或義務的任何使用者，買方，買方、分銷商或其他人或實體的任何特殊、直接、間接、附帶或間接的損害賠償，然而造成、包括但不限於、個人傷亡、損失的業務，利潤損失，或其他損害，不論買方須有通知，高聚物的可能性或任何此類損害的可能性。

B. 限制默示的保證和適合某一特定的用途

給出了聚合物的保修是代替所有其它明示或暗示的包括但不限於為特定用途的默示擔保默示適售性，和其他任何暗示的擔保所口生的處理、性能、客口使用或貿易課程。

應用程式

可用於各種各樣的股票和印刷機。將接受水性塗料和機器清漆。

紫外線光油印刷後，2 到 48 小時之間建議但測試建議使用，因為結果供應商之間可能會發生變化。

它是不宜應用水性底漆前 uv 上光，提前發現任何問題

無蠟的颜色和耐光黃色和洋紅色備索。

預防措施

讀前處理的安全資料表。它包含口明處理油墨時所採取的預防措施。如果油墨接觸皮膚擦乾淨、乾燥的軟布（不使用溶劑）。清洗和沖洗用肥皂和水受影響的地區。