

## 熱債券 UV

覆膜明確專門制定明確的信貸/塑膠卡市場，以及金屬和珠光顏料的混合車輛設計的膠印油墨用作疊印。這種墨水的配方耐高溫塑膠卡層壓工藝與相關聯。熱粘結 UV 提供剝離强度高，是膠印油墨列印相容設計的層壓工藝的 UV 絲印油墨。

## □品特點

- 良好的治療反應高剝離強度
- 列印與膠印油墨，專為塑膠卡應用相容
- 非變黃
- 良好的穩定性，用金屬和珠光顏料（取決於顏料）
- 可沒有開裂的墨膜壓紋

## 推薦的襯底

- 聚□乙□
- ABS
- PETG

## 預防措施

讀前處理的安全資料表。它包含□明處理油墨時所採取的預防措施。如果油墨接觸皮膚擦乾淨、乾燥的軟布（不使用溶劑）。清洗和沖洗用肥皂和水受影響的地區。

## 存儲

本□品應存儲在密封容器□熱和任何直接的光源。否則可能發生過早固化或凝膠。存儲區緊緊覆蓋在之間 65-90 華氏度（18-32 攝氏度）的溫度。在熱債券 UV 清除這些條件將有 12 個月的貨架壽命。進與新鮮油墨桶不返回已使用的油墨。請參□ MSDS 表之前，使用這種□品。

## 顏色可供選擇

- 22058 熱融 UV 金屬混合/明確疊印
- 22238 熱融 UV 薄
- 22239 熱融 UV 311 不透明的白色
- 22241 熱融 UV 波蘭清漆
- 22242 熱融 UV 馬特疊印清晰

## A. 保修責任限於購買和安裝成本

儘管本網站所提供的任何東西或任何其他書面材料相反，高分子只認股權證的購買價和安裝費用。高分子均不承擔責任或義務的任何使用者，買方，買方、分銷商或其他人或實體的任何特殊、直接、間接、附帶或間接的損害賠償，然而造成、包括但不限於、個人傷亡、損失的業務，利潤損失，或其他損害，不論買方須有通知，高聚物的可能性或任何此類損害的可能性。

## B. 限制默示的保證和適合某一特定的用途

給出了聚合物的保修是代替所有其它明示或暗示的包括但不限於為特定用途的默示擔保默示適售性，和其他任何暗示的擔保所□生的處理、性能、客□使用或貿易課程。