

Polimerici ha sviluppato Cortina fumogena +; un anti-Graffiti / fiamma sopprimendo rivestimento per una varietà di materiali e applicazioni. Il rivestimento cortina fumogena + ha superato i rigorosi requisiti di prova del 701 Test di fuoco e la California codice titolo 19, quando stampato su materiali ritardanti di fiamma. Proprietà di Cortina fumogena + anti-Graffiti sono a differenza di qualsiasi prodotto nel settore; con resistenza solventi, vernici, marcatori, gli addetti alle pulizie, gas, salse, senape, vino rosso e acidi. Cortina fumogena + cure estremamente veloce per in linea, ad alta velocità e cura, senza bloccare. Rivestimento cortina fumogena + UV ha chiarezza eccellente Contatta e non si toglie l'estetica visiva dell'immagine su che è rivestito. È ideale per l'uso su Litho, Flexo, schermo e grafica stampati digitalmente e rivestimenti.

Schermo/rotolo-cappotto

230 - 305 tela mesh è raccomandato. Quando è consigliato film secco di finitura a rullo, 5-1,0 mil.

Polimerizzazione

1 - 200/300 watt per lampada a vapori di media pressione pollici con un'uscita di Mj di almeno 130 Mj / cm², (minimo 400 mW / cm²)

Deposito

Prestare la massima attenzione a conservare inchiostro in contenitori ben chiusi, situati in un luogo buio e fresco (60-80° F/15-27° C). Con i termini adatti, inchiostro non aperto dovrebbe avere una durata di circa 12 dodici mesi per colori e sei 6 mesi per il bianco, dalla data del produttore.

R. garanzia responsabilità limitata all'acquisto e i costi di installazione

Nonostante nulla fornite nel presente documento o qualsiasi altro materiale scritto al contrario, polimerici garantisce che solo il prezzo di acquisto e costi di installazione. POLIMERICI non avrà alcuna responsabilità o obbligo per qualsiasi utente, acquirente, acquirente, distributore OR OTHER persona OR ENTITY FOR ANY SPECIAL, diretta, indiretta, incidentali, o consequenziali, tuttavia causati, compresi senza alcuna limitazione, lesioni personali, perdita di affari, perdita di profitto, o altri danni, indipendentemente dal fatto che acquirente hanno informata polimerici della possibilità o la probabilità del verificarsi di tali danni.

B. limitazione delle garanzie implicite e idoneità per un fine particolare

POLIMERICO VIENE FORNITA GARANZIA SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE MA NON LIMITATE A GARANZIE IMPLICITE DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, DI UNA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ E QUALSIASI ALTRA GARANZIA DERIVANTE DA UN CORSO DI TRATTATIVA, PRESTAZIONI, UTILIZZO DELLA CLIENTELA O COMMERCIO IMPLICITA.

Velocità del nastro

65-70 piedi al minuto a seconda delle emissioni di calore e l'efficienza di lampada

Tergivetro

80 durometro in poliuretano lama affilata

Copertura

2500 - 2800 piedi quadrati per gallone

Precauzioni

Leggi la scheda di dati di sicurezza prima della lavorazione. Esso contiene le istruzioni per le precauzioni da adottare durante la gestione inchiostri. Se l'inchiostro viene a contatto con la pelle, pulire con un panno pulito e asciutto (non usare solventi). Lavare e risciacquare le zone interessate con acqua e sapone.