

Questo prodotto a base di acqua è stato appositamente formulato per soddisfare le industrie di carta di credito requisiti di laminazione. Fornisce un legame robusto con resistenza di buccia alta quando applicato a PVC, vinile o altre carte di credito laminati.

Selezione di emulsione

Stencil e block-out deve essere resistente all'acqua e solvente. Utilizzo di emulsioni di polimerizzazione duale progettato per costruire stencil ridotta a icona e scorrevolezza attraverso rete metallica sono i migliori.

Dimensione più sottile

Prodotto viene fornito pronto all'uso, tuttavia, può essere diluito con fino a 5% acqua deionizzata come necessario.

Selezione della maglia

Utilizzare un monofilo di 230-355 (90 – 140 c) tela

Dimensione più sottile

Prodotto viene fornito pronto all'uso, tuttavia, può essere diluito con fino a 5% acqua deionizzata come necessario.

Movimentazione e stoccaggio

Prodotto è sensibile alla temperatura, proteggere dal gelo

Pulizia

Solventi più convenzionali funzionano bene

Viscosità

2.000 – 2.500 cps, a 72 gradi F

Contenuto di COV

< % 1 per gallone

Resistenza di buccia di Instron

Resistenza di buccia tipica supera 8,25, a seconda del peso del rivestimento

Laminazione

Richiede una temperatura di almeno 280-305 gradi di F, con un tempo di sosta di calore di quattordici a sedici minuti (14-16)

R. garanzia responsabilità limitata all'acquisto e i costi di installazione

Nonostante nulla fornite nel presente documento o qualsiasi altro materiale scritto al contrario, polimerici garantisce che solo il prezzo di acquisto e costi di installazione. Polimerici US non avremo alcuna responsabilità o obbligo per qualsiasi utente, acquirente, acquirente, distributore o altra persona o entità per eventuali danni speciali, diretti, indiretti, incidentali o consequenziali, comunque causati, inclusi senza limitazione, responsabilità personale, perdita di affari, perdita di profitto o altri danni, indipendentemente dal compratore hanno informata polimerici noi della possibilità o la probabilità di tali danni.

B. limitazione delle garanzie implicite e idoneità per un fine particolare



Permabond #10745

Screen Adhesive

Di polimerici presenta garanzia sostituisce qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita, incluso ma non limitato a una garanzia implicita di idoneità per uno scopo particolare, di una garanzia implicita di commerciabilità e qualsiasi altra garanzia derivante da un corso di trattativa, prestazioni, utilizzo della clientela o commercio implicita.