

高分子的數位接受明確的大衣 (代碼 #14251), 被專門為溶劑和 UV 顏料基於的噴墨印表機。這種塗層被設計用於室內和室外應用。

網格

280-305 平紋

刮刀

70-80 硬度聚氨基甲酸酯片

治療參數

每英寸中壓汞燈與 150-180 mJ 1 200 瓦特

承印物範圍

展品粘連對壓力敏感的乙氧基, 列印處理靜態緊貼, 頂端塗和列印處理的聚碳酸酯、聚苯乙氧基、ABS、PETG、聚碳酸酯、剛性乙氧基、擴大的 PVC、壓克力、高密度聚乙氧基、凹槽聚乙氧基 (科絡普公司, 肺心病 x) 電化鋁和一些塗膜的材料。

混合

射流接受明確提供在準備印刷粘度和可以直接使用的墨水形成容器。不建議細化

存儲

護理應採取在位於一個酷 (60-80 ° F/15-27 ° C) 黑暗的地方的密閉容器中存儲油墨。以適當的條件, 未開封的油墨預計將有大約十二 12 個月從製造日期, 白色油墨六 6 個月的貨架壽命。

預防措施

讀前處理的安全資料表。它包含說明處理油墨時所採取的預防措施。如果油墨接觸皮膚擦乾淨、乾燥的軟布 (不使用溶劑)。清洗和沖洗用肥皂和水受影響的地區。

預防措施

讀前處理的安全資料表。它包含說明處理油墨時所採取的預防措施。如果油墨接觸皮膚擦乾淨、乾燥的軟布 (不使用溶劑)。清洗和沖洗用肥皂和水受影響的地區。

高分子的油墨噴射接受明確有資格上 Scitex, Vutek, Océ, 穆斯, 敢, Mimaki 墨水噴墨印表機。它是無眩光級明確和可能需要微調曲線和決議, 以實現理想的最終結果。專為 UV 和溶劑型噴墨印表機, 它不是用染料或基於水的系統。

A. 保修責任限於購買和安裝成本

儘管本網站所提供的任何東西或任何其他書面材料相反, 高分子只認股權證的購買價和安裝費用。高分子美國不得有任何責任或義務的任何使用者、買方、買方、轉銷商或其他人或實體的任何特殊的、直接的、間接的、附帶的或相應損害, 然而, 包括無限制、個人責任、業務損失、利潤損失或其他損害的不論買方須有通知的可能性的分子美國或任何此類損害的可能性。

B. 限制默示的保證和適合某一特定的用途

高分子的保修給予替代所有其他明示擔保, 明示或暗示, 包括但不是限於用於某一特定用途的適用性的默示, 默示適售性, 和其他任何暗示的擔保交易、性能、客戶使用或貿易過程所產生。