

Lightspeed è stato sviluppato come un economico inchiostro curabile UV digitale per il mercato di cartellone/banner. Realizzati con pigmenti resistenti alla luce più durevoli, questa serie ad alte prestazioni è progettata per applicazioni sia interne che esterne. Caratteristiche prestazionali di Lightspeed sono particolarmente adatte per l'utilizzo su tutti i roll-to-press e stampa su una varietà di media riciclato ecologici e materiali attualmente in uso nel mercato del tabellone per le affissioni, anche in polietilene rinforzato.

## Proprietà di prestazioni

- Eccellente resistenza chimica, acqua/umidità
- Ideale per applicazioni di tabellone per le affissioni
- Non bloccante per due lati banner
- Non guastare e resistente ai graffi
- Colori vivaci offrono una gamma di colore spettacolare
- Privo di metalli pesanti/VOC

## Polimerizzazione

Cura sarà dipenda lo spessore del film di inchiostro. Si prega di consultare ufficio tecnico di polimerici per polimerizzazione opportune raccomandazioni.

## Conosciuto presse compatibile con 30-50-80 picoltri teste:

- Durst 350 R
- Durst 351 R
- Serie di FUJIFILM Sericol Uvistar 3,5 m e 5m
- HP Scitex XP 2100
- HP Scitex XP 2300
- HP Scitex XP 5100 (Nur Expedio 5000)
- HP Scitex XP 2700 (Nur Expedio Inspitration)
- HP Scitex XP 5300 (Nur Expedio rivoluzione)

## Solidità alla luce

Durabilità esterna di Lightspeed dipende in larga misura la quantità di inchiostro depositata che è direttamente correlata alla dimensione della testa tipo e ugello. a piena forza, Lightspeed stimato durabilità esterna è fino a un anno.

## Substrati consigliati

### R. garanzia responsabilità limitata all'acquisto e i costi di installazione

Nonostante nulla fornite nel presente documento o qualsiasi altro materiale scritto al contrario, polimerici garantisce che solo il prezzo di acquisto e costi di installazione. POLIMERICI non avrà alcuna responsabilità o obbligo per qualsiasi utente, acquirente, acquirente, distributore OR OTHER persona OR ENTITY FOR ANY SPECIAL, diretta, indiretta, incidentali, o consequenziali, tuttavia causati, compresi senza alcuna limitazione, lesioni personali, perdita di affari, perdita di profitto, o altri danni, indipendentemente dal fatto che acquirente hanno informata polimerici della possibilità o la probabilità del verificarsi di tali danni.

### B. limitazione delle garanzie implicite e idoneità per un fine particolare

POLIMERICO VIENE FORNITA GARANZIA SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE MA NON LIMITATE A GARANZIE IMPLICITE DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, DI UNA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ E QUALSIASI ALTRA GARANZIA DERIVANTE DA UN CORSO DI TRATTATIVA, PRESTAZIONI, UTILIZZO DELLA CLIENTELA O COMMERCIO IMPLICITA.

- Tabellone per le affissioni media compreso polietilene
- Blu carta posteriore
- Alto polistirolo di effetto
- Vinile sensibile pressione
- PVC
- Vinile banner

## Prodotti complementari

- **19988 conversione fluido** - interno sistema di rifornimento per le conversioni di inchiostro dell'inchiostro
- **19481 UVD testa condizionatore** -testina di stampa lavare il sistema di alimentazione che è separato dal sistema di alimentazione dell'inchiostro
- **16581 testa soluzione di pulitura** – Soluzione esterna per la testina di stampa (non deve essere utilizzato nel sistema di alimentazione inchiostro)

## Deposito

Prestare la massima attenzione a conservare inchiostro in contenitori ben chiusi, situati in un luogo fresco e buio a temperatura ambiente... Con i termini adatti, inchiostro non aperto dovrebbe avere una durata di circa 12 dodici mesi.

## Precauzioni

Leggi la scheda di dati di sicurezza (SDS) prima della lavorazione. Esso contiene le istruzioni per le precauzioni da adottare durante la gestione inchiostri. Se l'inchiostro entra in contatto con inchiostro di pelle con un panno pulito e asciutto. **NON USARE SOLVENTI.** Lavare e risciacquare le zone interessate con acqua e sapone.

