

La serie di Flexo Tag & etichetta UV flexo è stata sviluppata utilizzando la tecnologia avanzata di foto iniziatore per promuovere la reticolazione dell'inchiostro senza l'uso di benzofenone o ITX. Le proprietà reologiche del Flexo Tag & inchiostri etichetta consentono una vasta gamma di cilindri anilox fino a 1,0 BCM. Questa operazione viene eseguita utilizzando la dimensione delle particelle superfini che più facilmente viene trasferito attraverso le cellule bene dell'anilox, eliminando l'intasamento.

Della serie Flexo etichette e cartellini era esente da silicone sviluppati in modo che potrebbe essere utilizzato nella produzione le etichette di qualità più alte con foil a freddo adesivi e rivestimenti imprintable per ulteriori dettagli.

Flexo T & L attributi

- Benzofenone e ITX gratis
 - Compatibile con la maggior parte dei materiali in lastre Flexo UV sul mercato
 - Velocità di cura eccellente pur mantenendo la flessibilità del prodotto finito
 - Esente da silicone
 - Flusso superiore dei colori quadricromia altamente pigmentato
 - Latitudine di vasta adesione permettendo i prodotti da utilizzare su una vasta gamma di substrati
- 24232 FlexoTL processo UV giallo
 - 24233 FlexoTL processo UV Magenta
 - 24234 FlexoTL processo UV ciano
 - 24235 FlexoTL processo UV nero

Substrati consigliati

- Rivestito e non rivestito di carta e cartone
- Carta patinata per etichette a trasferimento termico
- BOPP, OPP e OPP co-estruso con trattamento corona in linea
- Substrati metallici in nobilitato (cassette per liquori)
- Top rivestito PP

Deposito

Prestare la massima attenzione a conservare inchiostro in contenitori ben chiusi, situati in un luogo buio e fresco (60-80° F/15-27° C). Con i termini adatti, inchiostro non aperto dovrebbe avere una durata di circa 12 dodici mesi per colori e sei 6 mesi per il bianco, dalla data del produttore.

Precauzioni

Leggi la scheda di dati di sicurezza prima della lavorazione. Esso contiene le istruzioni per le precauzioni da adottare durante la gestione inchiostri. Se l'inchiostro viene a contatto con la pelle, pulire con un panno pulito e asciutto (non usare solventi). Lavare e risciacquare le zone interessate con acqua e sapone.

Colori disponibili

R. garanzia responsabilità limitata all'acquisto e i costi di installazione

Nonostante nulla fornite nel presente documento o qualsiasi altro materiale scritto al contrario, polimerici garantisce che solo il prezzo di acquisto e costi di installazione. POLIMERICI non avrà alcuna responsabilità o obbligo per qualsiasi utente, acquirente, acquirente, distributore OR OTHER persona OR ENTITY FOR ANY SPECIAL, diretta, indiretta, incidentali, o consequenziali, tuttavia causati, compresi senza alcuna limitazione, lesioni personali, perdita di affari, perdita di profitto, o altri danni, indipendentemente dal fatto che acquirente hanno informata polimerici della possibilità o la probabilità del verificarsi di tali danni.

B. limitazione delle garanzie implicite e idoneità per un fine particolare

POLIMERICO VIENE FORNITA GARANZIA SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE MA NON LIMITATE A GARANZIE IMPLICITE DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, DI UNA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ E QUALSIASI ALTRA GARANZIA DERIVANTE DA UN CORSO DI TRATTATIVA, PRESTAZIONI, UTILIZZO DELLA CLIENTELA O COMMERCIO IMPLICITA.



Flexo Tag & Label UV Process Colors

