

Intensivo di presa rapida Sheefed Inchiostri Offset

## Proprietà di prestazioni

- Un sistema di resina robusta in grado di eseguire con soluzioni Eco amichevole **Fontana**
- Rapida impostazione e asciugatura ideale per tutti i formati di stampa tra cui Perfettori
- Elevate resistenze per chilometraggio massimo
- Reologia ottimizzata per trasferire in modo efficiente
- Eccellente nitidezza lucentezza e dot per migliorare la qualità di stampa
- freschezza del condotto 48 ore
- Resistenza allo sfregamento buona
- Trasferimento eccellente per impedire la raccolta delle fibre vagamente associate

## Caratteristiche

- Stabilità di stampa ad alta velocità eccellente
- Forza del colore intenso
- Riproduzione eccellente punti
- Rispettate il colore europea norma 12647-2

## Deposito

Prestare la massima attenzione a conservare inchiostro in contenitori ben chiusi, situati in un luogo buio e fresco (60-80° F/15-27° C). Con i termini adatti, inchiostro non aperto dovrebbe avere una durata di circa 12 dodici mesi per colori e sei 6 mesi per il bianco, dalla data del produttore.

## R. garanzia responsabilità limitata all'acquisto e i costi di installazione

Nonostante nulla fornite nel presente documento o qualsiasi altro materiale scritto al contrario, polimerici garantisce che solo il prezzo di acquisto e costi di installazione. POLIMERICI non avrà alcuna responsabilità o obbligo per qualsiasi utente, acquirente, acquirente, distributore OR OTHER persona OR ENTITY FOR ANY SPECIAL, diretta, indiretta, incidentali, o consequenziali, tuttavia causati, compresi senza alcuna limitazione, lesioni personali, perdita di affari, perdita di profitto, o altri danni, indipendentemente dal fatto che acquirente hanno informata polimerici della possibilità o la probabilità del verificarsi di tali danni.

## B. limitazione delle garanzie implicite e idoneità per un fine particolare

## Applicazioni

Può essere utilizzato su una vasta gamma di presse e scorte. Accetterà la vernice macchina e rivestimenti a base acquosa.

Verniciatura UV è consigliato da 2 a 48 ore dopo la stampa, ma il test è raccomandato in quanto i risultati possono variare tra i fornitori.

Si consiglia di applicare il primer all'acqua prima per anticipare eventuali problemi di verniciatura uv

Colori cera-free e un resistente alla luce giallo e magenta sono disponibili su richiesta.

## Precauzioni

Leggi la scheda di dati di sicurezza prima della lavorazione. Esso contiene le istruzioni per le precauzioni da adottare durante la gestione inchiostri. Se l'inchiostro viene a contatto con la pelle, pulire con un panno pulito e asciutto (non usare solventi). Lavare e risciacquare le zone interessate con acqua e sapone.



## Checkmate FL

---

POLIMERICO VIENE FORNITA GARANZIA SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE MA NON LIMITATE A GARANZIE IMPLICITE DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, DI UNA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ E QUALSIASI ALTRA GARANZIA DERIVANTE DA UN CORSO DI TRATTATIVA, PRESTAZIONI, UTILIZZO DELLA CLIENTELA O COMMERCIO IMPLICITA.

