

NYLO è un prodotto formulato per il mercato tessile in mente. Progettato per tessuti in nylon, materiale sintetico e poliestere. NYLO è essenzialmente un sistema di un-componente, anche se un catalizzatore può essere utilizzato per migliorare le caratteristiche di resistenza.

## Proprietà di prestazioni

- Opacità superiore
- Eccellente adesione
- Eccellente flessibilità
- Solidità del lavaggio brillante
- Il film essiccato vengono visualizzate le proprietà di resistenza eccellente

## Substrati consigliati

- Tessuti di nylon
- Tessuti di poliestere
- Tessuti sintetici

## Gamma di colori

- Una gamma completa di colori opachi sono disponibili
- Colori metallizzati
- Lampade fluorescenti
- Glitters
- Altre offerte speciali su richiesta

## Deposito

Prestare la massima attenzione a conservare inchiostro in contenitori ben chiusi, situati in un luogo buio e fresco (60-80° F/15-27° C). Con i termini adatti, inchiostro non aperto dovrebbe avere una durata di circa 12 dodici mesi per colori e sei 6 mesi per il bianco, dalla data del produttore.

### R. garanzia responsabilità limitata all'acquisto e i costi di installazione

Nonostante nulla fornite nel presente documento o qualsiasi altro materiale scritto al contrario, polimerici garantisce che solo il prezzo di acquisto e costi di installazione. POLIMERICI non avrà alcuna responsabilità o obbligo per qualsiasi utente, acquirente, acquirente, distributore OR OTHER persona OR ENTITY FOR ANY SPECIAL, diretta, indiretta, incidentali, o consequenziali, tuttavia causati, compresi senza alcuna limitazione, lesioni personali, perdita di affari, perdita di profitto, o altri danni, indipendentemente dal fatto che acquirente hanno informato polimerici della possibilità o la probabilità del verificarsi di tali danni.

### B. limitazione delle garanzie implicite e idoneità per un fine particolare

POLIMERICO VIENE FORNITA GARANZIA SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE MA NON LIMITATE A GARANZIE IMPLICITE DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, DI UNA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ E QUALSIASI ALTRA GARANZIA DERIVANTE DA UN CORSO DI TRATTATIVA, PRESTAZIONI, UTILIZZO DELLA CLIENTELA O COMMERCIO IMPLICITA.

## Diradamento

Aggiunta di 10-15% di diluente (SV100) o rallentatore (SV200) è consigliato per ottenere i migliori risultati.

## Essiccazione

Gli inchiostri NYLO saranno rack asciutto in 20-25 minuti a seconda della temperatura ambiente

## Catalizzatore

NYLO può essere utilizzato come un semplice sistema monocomponente, ma per i più esigenti requisiti – Nylo catalizzatore è consigliato per mescolare i colori di base. Aggiunta di 10% di catalizzatore è consigliato per ottenere i migliori risultati. Catalizzatore di NL migliora le proprietà di adesione e solidità e diminuisce la possibilità di deterioramento di adesione per un periodo di tempo. Catalizzata inchiostri hanno una durata di circa 8 ore.

## Maglia

34-62 T è consigliato per ottenere i migliori risultati

## Precauzioni

Leggi la scheda di dati di sicurezza prima della lavorazione. Esso contiene le istruzioni per le precauzioni da adottare durante la gestione inchiostri. Se l'inchiostro viene a contatto con la pelle, pulire con un panno pulito e asciutto (non usare solventi). Lavare e risciacquare le zone interessate con acqua e sapone.



Checkmate FL

---

