

Polymeric ha desarrollado SmokeScreen +; Un recubrimiento anti-Graffiti / Supresión de Llama para una variedad de materiales y aplicaciones. El recubrimiento SmokeScreen + ha superado los rigurosos requisitos de pruebas de la Prueba de Fuego 701 y el Código de California 19, cuando se imprime en materiales ignífugos. Las propiedades de SmokeScreen + Anti-Graffiti son diferentes a cualquier producto de la industria; Con disolventes de resistencia, pinturas, marcadores, limpiadores, gas, salsas, mostaza, vino tinto y ácidos. SmokeScreen + curas extremadamente rápido para in-line, alta velocidad y cura, sin bloqueo. SmokeScreen + recubrimiento UV tiene una claridad de contacto excelente y no le quitará la estética visual del gráfico que está recubierto. Es ideal para utilizar en gráficos Litho, Flexo, Screen y Digitalmente impresos, y revestimientos de pared.

### **Pantalla /Roll-Coat**

Se recomienda la malla de armadura simple 230 - 305.  
Cuando se recomienda una película seca de 0,5 a 1,0 milímetros de rodillo.

### **Curación**

1- Lámpara de vapor de media presión de 200/300 vatios por pulgada con una salida de Mj de al menos 130 Mj, (mínimo 400 mW)

### **Almacenamiento**

Se debe tener cuidado de almacenar la tinta en recipientes herméticamente cerrados ubicados en un lugar oscuro fresco (60-80°F/15-27°C). Con condiciones adecuadas, se espera que la tinta sin abrir tenga una vida útil de aproximadamente doce (12) meses para los colores y seis (6) meses para el blanco, a partir de la fecha del fabricante.

### **Velocidad Del Cinturón**

65-70 pies por minute dependiendo de la eficiencia de la lámpara y la emisión de calor

### **Enjugador de goma**

Hoja de poliuretano sharp 80 durometer

### **Cobertura**

2500- 2800 pies cuadrados por galón

### **Precauciones**

Lea la hoja de datos de seguridad antes de procesarla. Contiene instrucciones para las precauciones que se deben tomar al manipular las tintas. Si la tinta entra en contacto con la piel, límpiela con un paño limpio y seco (no utilice disolvente). Lave y enjuague las áreas afectadas con agua y jabón.

### **A. garantía limitada de la responsabilidad y los costes de instalación**

Sin perjuicio de lo establecido en este documento o cualquier otro material escrito por el contrario, poliméricos sólo garantiza que el precio de compra y los costos de instalación. POLIMÉRICOS no tendrán ninguna responsabilidad ni obligación para cualquier usuario, comprador, comprador, distribuidor o otra persona o entidad de cualquier especial, directo, indirectos, INCIDENTALES, o consecuentes, sin embargo causó, incluyendo sin limitación, lesiones personales, pérdida de negocios, pérdida de beneficio, o otros daños, incluso comprador deberá haber informado poliméricos de la posibilidad o probabilidad de dichos daños y perjuicios.

### **B. limitación de garantía y aptitud para un propósito en Particular**

POLÍMEROS SE DA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A UNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y CUALQUIER OTRA GARANTIA QUE SURJA DEL CURSO DE NEGOCIACIÓN, RENDIMIENTO, CONSUMO DEL CLIENTE O COMERCIO.