



# #18472 SP Anti-Graffiti/ Dry Erase Roller Coat Clear

Poliméricos ha desarrollado un confiable contra el Graffiti / Clear seco borrable de estireno y otros utiliza substratos de punto de venta. Esta tinta ha demostrado excelente adhesión a muchos tintas de UV POP generales o polivalentes. Ideal para paradas de autobús, estaciones de tren y terminales del aeropuerto.

## Sustratos recomendados

- Estireno
- Acrílico
- Poliéster
- Metal revestido
- Bolsa de cartón revestido
- Otros relacionados con el material rígido

## Propiedades de rendimiento

- Funciona mejor contra Aerosol o pintura en aerosol esmalte
- Vida exterior-uno 1 año
- Pintura de aerosol se pueden eliminar con acetona, alcohol o agua a alta presión
- Sin bloqueo, bajo tack final para fácil manejo

## Parámetros de curación

1-200 vatios por lámpara de vapor de mercurio  
pulgadas presión media con una salida de Mj de al menos 180

## Deposite

0.5 a 1.0 mil

Como medida de control de calidad Compruebe propiedades de tintas antes de proceder con la producción.

ADVERTENCIA: Este producto no funcionará si se ha sido bajo-curado como una bruma dejada el marcador que no se puede quitar.

### A. garantía limitada de la responsabilidad y los costes de instalación

Sin perjuicio de lo establecido en este documento o cualquier otro material escrito por el contrario, poliméricos sólo garantiza que el precio de compra y los costos de instalación. Poliméricos Estados Unidos no tendremos ninguna responsabilidad ni obligación para cualquier usuario, comprador, distribuidor o persona o entidad por cualquier especiales, directos, indirectos, incidentales o consecuentes daños, sin embargo, incluyendo, sin limitación, responsabilidad personal, pérdida de negocio, pérdida de ganancias u otros daños, incluso comprador deberá haber informado poliméricos nos de la posibilidad o probabilidad de dichos daños.

### B. limitación de garantía y aptitud para un propósito en Particular

Se da garantía de polimérico reemplaza toda otra garantía, expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a una garantía implícita de aptitud para un propósito particular, garantía de una garantía implícita de comerciabilidad y cualquier otro que surja de un curso de negociación, rendimiento, consumo del cliente o comercio.

## Mezcla

El anti-graffiti seco borrar claro se suministra en viscosidad listos para imprimir y puede usarse directamente del envase. No se recomienda el raleo.

## Almacenamiento de información

Debe tenerse cuidado para almacenar tinta en recipientes herméticamente cerrados en un lugar oscuro fresco (60-80° F/15-27° C). Con las condiciones adecuadas, se espera que la tinta sin abrir tienen una vida útil de aproximadamente doce 12 meses desde la fecha de fabricación, seis 6 meses para las tintas blancas.

## PRECAUCIONES

Lea la hoja de seguridad antes del procesamiento. Contiene las instrucciones de precauciones a tomar al manipular tintas. Si la tinta entra en contacto con la piel se limpie con un paño limpio y seco (no utilice solventes). Lave y enjuague las áreas afectadas con agua y jabón



Checkmate FL

---

