

La etiqueta de Flexo & etiqueta UV flexo serie fue desarrollada utilizando tecnología de iniciador de foto avanzada para promover el entrecruzamiento de la tinta sin el uso de la Benzofenona o ITX. Las propiedades reológicas de la etiqueta de Flexo y tintas de la etiqueta permiten una amplia gama de anilox hasta 1,0 BCM. Esto se logra mediante granulometría superfina que se transfiere más fácilmente a través de las células finas de anilox, eliminar la obstrucción. La serie de la etiqueta y la etiqueta de Flexo fue desarrollado silicona libre por lo que podría ser utilizado en la producción de las etiquetas de calidad más alta con adhesivos en frío foil y recubrimientos imprimible para adorno adicional.

Flexo T & L atributos

- Benzofenona y ITX gratis
- Compatible con la mayoría materiales de placa de Flexo UV en el mercado
- Velocidad de curación excelente manteniendo la flexibilidad del producto terminado
- Sin silicona
- Flujo superior de colores muy pigmentados
- Latitud amplia adherencia permitiendo que los productos a utilizar en una amplia gama de sustratos

Sustratos recomendados

- Tablero y papel revestido y sin recubrimiento
- Papel de etiquetas de transferencia de calor
- Corona en línea tratados OPP, BOPP y OPP Co-sacada
- Sustratos de tablero revestido metálico (cajas de licor)
- Parte superior recubierta PP

Colores disponibles

- 24232 FlexoTL proceso UV amarillo
- 24233 FlexoTL proceso UV Magenta
- 24234 FlexoTL proceso UV cian
- 24235 FlexoTL proceso UV negro

Almacenamiento de información

Debe tenerse cuidado para almacenar tinta en recipientes herméticamente cerrados en un lugar oscuro fresco (60-80° F/15-27° C). Con las condiciones adecuadas, se espera que la tinta sin abrir tienen una vida útil de aproximadamente doce 12 meses para los colores y seis 6 meses para el blanco, desde la fecha del fabricante.

PRECAUCIONES

Lea la hoja de seguridad antes del procesamiento. Contiene las instrucciones de precauciones a tomar al manipular tintas. Si la tinta entra en contacto con la piel se limpie con un paño limpio y seco (no utilice solventes). Lave y enjuague las áreas afectadas con agua y jabón.

A. garantía limitada de la responsabilidad y los costes de instalación

Sin perjuicio de lo establecido en este documento o cualquier otro material escrito por el contrario, poliméricos sólo garantiza que el precio de compra y los costos de instalación. POLIMÉRICOS no tendrán ninguna responsabilidad ni obligación para cualquier usuario, comprador, comprador, distribuidor o otra persona o entidad de cualquier especial, directo, indirectos, INCIDENTALES, o consecuentes, sin embargo causó, incluyendo sin limitación, lesiones personales, pérdida de negocios, pérdida de beneficio, o otros daños, incluso comprador deberá haber informado poliméricos de la posibilidad o probabilidad de dichos daños y perjuicios.

B. limitación de garantía y aptitud para un propósito en Particular

POLÍMEROS SE DA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A UNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y CUALQUIER OTRA GARANTIA QUE SURJA DEL CURSO DE NEGOCIACIÓN, RENDIMIENTO, CONSUMO DEL CLIENTE O COMERCIO.