

Intensivo programación rápida tintas Offset Sheeted

Propiedades de rendimiento

- Un sistema de resina sólida capaz de ejecutar con Eco amigable **fuentes de** soluciones
- Ajuste rápido y secado ideal para todos los formatos de prensa incluyendo Perfeccionadores
- Alta resistencia para el kilometraje máximo
- Reología optimizada para la transferencia eficiente
- Excelente brillo y punto agudeza para mejorar la calidad de impresión
- fresca de conducto de 48 horas
- Resistencia al roce buena
- Excelente transferencia para evitar la recolección de fibras libremente dependiente

Características

- Estabilidad de impresión de alta velocidad
- Fuerza del color intensivo
- Reproducción excelente del punto
- Cumplimiento europeo color norma 12647-2

Almacenamiento de información

Debe tenerse cuidado para almacenar tinta en recipientes herméticamente cerrados en un lugar oscuro fresco (60-80° F/15-27° C). Con las condiciones adecuadas, se espera que la tinta sin abrir tienen una vida útil de aproximadamente doce 12 meses para los colores y seis 6 meses para el blanco, desde la fecha del fabricante.

A. garantía limitada de la responsabilidad y los costes de instalación

Sin perjuicio de lo establecido en este documento o cualquier otro material escrito por el contrario, poliméricos sólo garantiza que el precio de compra y los costos de instalación. POLIMÉRICOS no tendrán ninguna responsabilidad ni obligación para cualquier usuario, comprador, comprador, distribuidor o otra persona o entidad de cualquier especial, directo, indirectos, INCIDENTALES, o consecuentes, sin embargo causó, incluyendo sin limitación, lesiones personales, pérdida de negocios, pérdida de beneficio, o otros daños, incluso comprador deberá haber informado poliméricos de la posibilidad o probabilidad de dichos daños y perjuicios.

B. limitación de garantía y aptitud para un propósito en Particular

POLÍMEROS SE DA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A UNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y CUALQUIER OTRA GARANTIA QUE SURJA DEL CURSO DE NEGOCIACIÓN, RENDIMIENTO, CONSUMO DEL CLIENTE O COMERCIO.

Aplicaciones

Puede utilizarse en una amplia variedad de poblaciones y prensas. Aceptará al agua pinturas y barniz de máquina.

Barnizado UV se recomienda entre 2 y 48 horas después de la impresión, pero se recomienda la prueba, los resultados pueden variar entre los proveedores.

Es aconsejable que aplique una imprimación a base de agua antes de uv barnizado para evitar problemas de

Cera de colores y una luz amarillo y magenta están disponibles bajo petición.

PRECAUCIONES

Lea la hoja de seguridad antes del procesamiento. Contiene las instrucciones de precauciones a tomar al manipular tintas. Si la tinta entra en contacto con la piel se limpie con un paño limpio y seco (no utilice solventes). Lave y enjuague las áreas afectadas con agua y jabón.