

威望 DC 是非常耐用，UV 數位印刷油墨專為購買點和銷售點應用廣泛的塑膠。這個獨特的系統是能口在標準的汞蒸氣，以及 LED 條件下固化。卓越的粘性特色發佈列印整理操作如平壓平模切、數控鏤銑和斷頭臺修剪可以執行與沒有邊緣切削或油墨附著力的材料損失。了特色鮮明的威望系列允許科絡普公司、苯乙□、乙□基材料的化學和水阻力特性。該系統是用優良的耐光性能的汽車級顏料。


性能屬性

- LED/汞蒸氣可治癒
- 耐水
- 耐異丙醇 (99%)，清潔劑
- 高不透明白色
- 輝煌的顏色陣列
- 為這兩個平床和輥壓機制造
使用理光創 5 頭陣列

推薦的襯底

- 科絡普公司
- 臀部
- PETG
- 聚碳酸□
- 擴大的 PVC
- 乙□基橫幅
- 壓力敏感乙□

固化工藝準則

墨將治癒好時利用最低 135 mJ/1.285 瓦特 / 最佳治療視窗 ，事先測試被鼓勵所有的襯底上找到所需的單個股票的最低治癒率。這應提供口品的徹底治癒。

顏色可用性

- 24270 PS-直流/G5 流行黃色
- 24271 PS-直流/G5 流行洋紅色
- 24272 PS-直流/G5 流行青色
- 24273 PS-直流/G5 流行黑
- 24274 PS-直流/G5 流行光洋紅色
- 24275 PS-直流/G5 流行光青色
- 24276 PS-直流/G5 流行白色

A. 保修責任有限公司購買和安裝成本

儘管本網站所提供的任何東西或任何其他書面材料相反，高分子只認股權證的購買價和安裝費用。高分子美國不得有任何責任或義務的任何使用者、買方、買方、轉銷商或其他人或實體的任何特殊的、直接的、間接的、附帶的或相應損害，然而，包括無限制、個人責任、業務損失、利潤損失或其他損害的不論買方須有通知的可能性的分子美國或任何此類損害的可能性。

B. 限制默示的保證和適合某一特定的用途

高分子的保修給予替代所有其他明示擔保，明示或暗示，包括但不是限於用於某一特定用途的適用性的默示，默示適售性，和其他任何暗示的擔保交易、性能、客口使用或貿易過程所口生。

耐光牢度

外部耐久性是顯示具有列印的圖像時，從其打算觀看距離沒有視覺惡化。□外耐久性油墨精心設計承受室外曝曬兩 2 — 3 年。

風化加速的機是參考標準，而不能精確地複製實際的□外演出。基於事先相關性的加速試驗與即時曝光，500 個小時被等同于大約一年，美國佛羅里達州南部 45°。

存儲

護理應採取在位於一個酷 (60-80 ° F/15-27 ° C) 黑暗的地方的密閉容器中存儲油墨。以適當的條件，未開封的油墨預計將有大約十二 12 個月從製造日期，白色油墨六 6 個月的貨架壽命。

預防措施

讀前處理的安全資料表。它包含口明處理油墨時所採取的預防措施。如果油墨接觸皮膚擦乾淨、乾燥的軟布（不使用溶劑）。清洗和沖洗用肥皂和水受影響的地區。



Prestige DC
UV Digital Multipurpose
For Ricoh Gen5 Head Technology
