

威望 DC 是非常耐用，UV 數位印刷油墨專為購買點和銷售點應用程式上的塑膠種類繁多。這個獨特的系統是能夠在標準的汞蒸氣，以及 LED 條件下固化。卓越的粘性特色發佈列印整理操作如平壓平模切、數控鏤銑和斷頭臺修剪可以執行與沒有邊緣切削或油墨附著力的材料損失。了特色鮮明的威望系列允許科絡普公司、苯乙烯、乙烯基材料的化學和水阻力特性。該系統是用優良的耐光性能的汽車級顏料。

性能屬性

- LED/汞蒸氣可治愈
- 高不透明白色
- 異丙醇 (99%)，清潔劑的抗性
- 耐水性
- 輝煌的顏色陣列
- 為使用理光 Gen5 頭陣列兩平床和輥壓機製造

推薦的襯底

- 科絡普公司
- 臀部
- 擴大的 PVC
- PETG
- 聚碳酸酯
- 壓力敏感乙
- 乙基橫幅

威望直流/Gen5 系列被專為理光 Gen5 列印頭。建議頭溫度在 35 ° C 的顏色和白色 44 ° C。

固化工藝準則

汞蒸氣或摻雜融合燈泡;LED 最低 8 瓦特單位在 100%的動力。事先測試被鼓勵所有的襯底上找到所需的單個股票的最低治愈率。

顏色可供選擇

- 24270 PS-直流/G5 流行黃色
- 24271 PS-直流/G5 流行洋紅色
- 24272 PS-直流/G5 流行青色
- 24273 PS-直流/G5 流行黑
- 27274 PS-直流/G5 流行 Lt 洋紅色
- 24275 PS-直流/G5 流行 Lt 青色
- 27276 PS-直流/G5 流行白色

A. 保修責任限於購買和安裝成本

儘管本網站所提供的任何東西或任何其他書面材料相反，高分子只認股權證的購買價和安裝費用。高分子均不承擔責任或義務的任何使用者，買方，買方、分銷商或其他人或實體的任何特殊、直接、間接、附帶或間接的損害賠償，然而造成、包括但不限於、個人傷亡、損失的業務，利潤損失，或其他損害，不論買方須有通知，高聚物的可能性或任何此類損害的可能性。

B. 限制默示的保證和適合某一特定的用途

給出了聚合物的保修是代替所有其它明示或暗示的包括但不限於為特定用途的默示擔保默示適售性，和其他任何暗示的擔保所產生的處理、性能、客戶使用或貿易課程。