

Shurfire

流行系列是一個購買點，銷售點，溶劑混合數位墨水系統。這一系列展品到種類繁多的常見流行和橫幅襯底上的附著力。當正常固化後，ShurFire 具有良好的水和濕氣耐。這個獨特的系列被專為內部或外部的應用程式。ShurFire 還可以用於各種各樣的硬介質以及。ShurFire 的性能特點是特別適合對目前廣告市場中使用的所有材料的使用。ShurFire 也表現出優異的頭穩定性和打開時間。

性能屬性

- 優秀的耐化學性，水分和潮氣
- 靈活的多層應用程式模切
- 含重金屬
- 高架的顏色優勢為背光應用程式的
- 看板應用的理想選擇
- 清潔的、強大的、生動的顏色提供一個壯觀的顏色陣列
- ShurFire 是可用於各種各樣的設備，請諮詢高分子代表關於最適合您需要的口品

推薦的襯底

- 聚苯乙□
- PETG
- 聚碳酸□
- 高抗沖聚苯乙□ (HIPS)
- 聚□乙□
- 條例草案委員會材料
- 乙□基橫幅
- 牆上覆蓋
- 壓力敏感乙□
- 塗層的卡片

固化的準則

ShurFire 具有優良的乾燥速度。ShurFire 油墨系統不會扭曲或拉扯靈活的媒體，一次治癒。ShurFire 是專門設計，

以取代現有的溶劑型墨水系統。一旦乾燥，ShurFire 展品非常活躍，高光澤耐劃傷完成。它建議，ShurFire 輕輕混合湧入新聞之前。

耐光牢度

ShurFire 使用顏料今天提供最高等級。ShurFire 的外部耐久性是油墨的很大程度上依賴于所用沉積，它直接關係到頭部的類型和噴嘴尺寸。在使用時 100%強度 ShurFire 估計外部耐久性三 3 年。清晰的 ShurFire 高性能是可用於應用程式擴展的耐久性是必需。請致電的其他資訊。

應用程式

ShurFire 是可在種類繁多的新聞和頭類型上使用。ShurFire 是理想的平板和卷對卷設備。自訂公式和專色備有要求。請今天打電話給的其他資訊。

存儲

護理應採取在位於一個酷 (60-80 ° F/15-27 ° C) 黑暗的地方的密閉容器中存儲油墨。以適當的條件，未開封的油墨預計將有大約十二 12 個月從製造日期，白色油墨六 6 個月的貨架壽命。

預防措施

讀前處理的安全資料表。它包含□明處理油墨時所採取的預防措施。如果油墨接觸皮膚擦乾淨、乾燥的軟布（不使用溶劑）。清洗和沖洗用肥皂和水受影響的地區。

A. 保修責任限於購買和安裝成本

儘管本網站所提供的任何東西或任何其他書面材料相反，高分子只認股權證的購買價和安裝費用。高分子美國不得有任何責任或義務的任何使用者、買方、買方、轉銷商或其他人或實體的任何特殊的、直接的、間接的、附帶的或相應損害，然而，包括無限制、個人責任、業務損失、利潤損失或其他損害的不論買方須有通知的可能性的分子美國或任何此類損害的可能性。

B. 限制默示的保證和適合某一特定的用途

高分子的保修給予替代所有其他明示擔保，明示或暗示，包括但不是限於用於某一特定用途的適用性的默示，默示適售性，和其他任何暗示的擔保交易、性能、客□使用或貿易過程所□生。