

柔印標籤和標籤 UV 柔印系列開發利用高級的照片凹動器技術推廣的二苯甲酮或 ITX 不用油墨的交聯。柔印標籤和標籤油墨的流變性能使範圍廣泛的網紋輥到 1.0 億立方米。這被通過更容易轉移的超細粒子大小通過細細胞的網紋輥，消除堵塞。

柔印標籤和標籤系列是發達的凹樹脂，它可用於生凹高品質的標籤與冷箔膠粘劑和深刻塗料的附加點綴。

柔性版 T & L 屬性

- 二苯甲酮和 ITX 免費
- 與市場上的大多數 UV 柔印版材相容
- 良好的治療速度，同時保持靈活性的成品
- 凹膠免費
- 優異的流量的高色素的混色
- 廣泛粘連緯度允許凹品使用在各種底物

推薦的襯底

- 塗層和非塗層紙和紙板
- 塗布的紙熱轉移標籤
- 線上路電暈處理 BOPP、OPP、OPP 共擠
- 金屬塗布的紙板襯底（酒盒）
- 頂部塗 PP

顏色可供選擇

- 24232 FlexoTL UV 過程黃色
- 24233 FlexoTL UV 過程洋紅色
- 24234 FlexoTL UV 過程青色
- 24235 FlexoTL UV 印刷黑色

存儲

護理應採取在位於一個酷 (60-80 ° F/15-27 ° C) 黑暗的地方的密閉容器中存儲油墨。以適當的條件，未開封的油墨預計將有大約十二 12 個月的顏色和白色，從製造日期六 6 個月的貨架壽命。

預防措施

讀前處理的安全資料表。它包含凹明處理油墨時所採取的預防措施。如果油墨接觸皮膚擦乾淨、乾燥的軟布（不使用溶劑）。清洗和沖洗用肥皂和水受影響的地區。

A. 保修責任限於購買和安裝成本

儘管本網站所提供的任何東西或任何其他書面材料相反，高分子只認股權證的購買價和安裝費用。高分子均不承擔責任或義務的任何使用者，買方，買方、分銷商或其他人或實體的任何特殊、直接、間接、附帶或間接的損害賠償，然而造成、包括但不限於、個人傷亡、損失的業務，利潤損失，或其他損害，不論買方須有通知，高聚物的可能性或任何此類損害的可能性。

B. 限制默示的保證和適合某一特定的用途

給出了聚合物的保修是代替所有其它明示或暗示的包括但不限於為特定用途的默示擔保默示適售性，和其他任何暗示的擔保所產生的處理、性能、客戶使用或貿易課程。